



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTEUR DES LABORATOIRE**  
**CENTRIFUGES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/fr/](http://www.kalstein.net/fr/)



## Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.

### Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.

### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...

### #Letsgivemore

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.

### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.

### Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.

### Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.

### Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.





## KALSTEIN® Centrifuges

### Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse

Modèle YR124-1



#### Description du produit :


Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable à courant alternatif qui fournit un couple élevé.



#### Performances techniques:

- ✓ La capacité maximale du rotor oscillant est de 4X750ml.
- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à conversion variable AC qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran digital LCD permet de visualiser les opérations de manière pratique.
- ✓ Compresseur importé avec réfrigérant R404a sans CFC.
- ✓ Il est équipé d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de survitesse, détection de sur-température et détection de déséquilibre.
- ✓ La configuration essentielle comprend le changement de rotor, la vitesse/RCF, le temps, la température, 9 niveaux d'accélération et de décélération, ce qui constitue le choix le plus économique.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et à la certification FDA des États-Unis.



**#Letsgivemore**   
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Centrifuges

## Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YR124-1



### Spécifications techniques :

|                                    |                   |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Modelé</b>                      | YR124             | YR124-1   |
| <b>Vitesse maximale</b>            | 5000r/min         | 5000r/min |
| <b>FCR max.</b>                    | 3780 xg           |           |
| <b>Capacité maximale</b>           | 4x750ml           |           |
| <b>Précision de la vitesse</b>     | ± 10r/min         |           |
| <b>Réglage de l'heure</b>          | 1s~99h 59min59s   |           |
| <b>Réglage de la température</b>   | -20 °C ~ +40 °C   | Non       |
| <b>Précision de la température</b> | ±1 °C             | Non       |
| <b>Unité de compression</b>        | Oui               | Non       |
| <b>Bruit</b>                       | <65 dB(A)         |           |
| <b>Alimentation</b>                | AC220V, 50Hz-60Hz |           |
| <b>Consommation</b>                | 2Kw               | 1Kw       |



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.






All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YRI24-1

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>No.2</p>    | <p>Capacité : 6x50ml Vitesse maximale : 5000r / min<br/>RCF max : 3780xg<br/>Adaptateur : 15ml、20ml</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>No.3</p>  | <p>Capacité : 4 x500ml<br/>Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780 xg</p>  <p>500 ml<br/>Bucket</p>  <p>500ml<br/>PE Bottle</p> | <p>Adaptateur :4 x20 x1.5ml、 4 x20 x5ml/7ml (tube à vide sanguin)、 4 x 15 x 10ml (filetage interne)、 4 x8 x15ml、 4 x9 x20ml、 4 x9 x20ml、 4 x4 x50ml、 4 x2 x100ml、 4 x250ml</p>     <p>4x20x1.5ml    4x20x5ml/7ml Blood Vacuum Tube    4x15x10ml Internal Thread    4x8x15ml</p>     <p>4x9x20ml    4x4x50ml    4x2x100ml    4x250ml</p> |  |



#Letsgivemore ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YRI24-1

|                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>No.3</b></p>   | <p>Capacité : 4 x750ml<br/>Vitesse maximale : 4000r / min<br/>RCF max : 3780</p>       | <p>Adaptateur : 4 x21 x1,5 ml, 4 x24 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin), 4 x 37 x 5 ml / 7 ml (tube G RIA), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x14 x15 ml, 4 x12 x20 ml, 4 x5 x50 ml, 4 x3 x100 ml, 4 x250 ml, 4 x500ml</p>  <p>4x21x1.5ml    4x24x5ml/7ml    4x37x5ml/7ml    4x20x10ml    4x14x15ml<br/>Blood Vacuum Tube    G RIA Tube    Internal Thread</p> <p>4x12x20ml    4x5x50ml    4x3x100ml    4x250ml    4x500ml</p> |
|  <p style="text-align: center;"><b>No.5</b></p> | <p>Capacité : Godet carré<br/>Vitesse maximale : 4000r / min<br/>RCF max : 3040 xg</p> | <p>Adaptateur : 4 x25 x1,5 ml, 4 x28 x5ml (tube à vide sanguin) 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x 10x 15 ml 4 x4 x50ml, 4 x250ml</p>  <p>1.5mlx25x4    5mlx28x4    10mlx20x4<br/>Blood Vacuum Tube    Internal Thread</p> <p>4x10x15ml    4x4x50ml    4x250ml</p>                                                                                                                                                           |



**#Letsgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.










All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



## KALSTEIN® Centrifuges Centrifugeuse réfrigérée à basse vitesse



Modèle YR124-1

|                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>No. 2</p>   | <p>Capacité : 6x50ml<br/>Vitesse maximale : 5000r / min<br/>RCF max : 3780xg<br/>Adaptateur : 15ml, 20ml</p> |  <p>2x2x96<br/>(Microplate Bucket)</p>                                                                                                     |  |
|  <p>No. 3</p>   | <p>Capacité : 4 x500ml<br/>Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780 xg</p>                              | <p>Adaptateur : 4 x20 x1,5 ml, 4 x20 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin), 4 x 15 x 10 ml (filetage interne), 4 x8 x15 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x9 x20 ml, 4 x4 x50 ml, 4 x2 x100 ml, 4 x250ml</p>                                    |  |
|  <p>No. 3</p>  | <p>Capacité : 4 x750ml<br/>Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3780</p>                                 | <p>Adaptateur : 4 x21 x1,5 ml, 4 x24 x5 ml / 7 ml (tube à vide sanguin), 4 x 37 x 5 ml / 7 ml (tube G RIA), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x14 x15 ml, 4 x12 x20 ml, 4 x5 x50 ml, 4 x3 x100 ml, 4 x250 ml, 4 x500ml</p> |  |
|  <p>No. 5</p> | <p>Capacité : Godet carré<br/>Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 3040 xg</p>                           | <p>Adaptateur : 4 x25 x1,5 ml, 4 x28 x5ml (tube à vide sanguin), 4 x 20 x 10 ml (filetage interne), 4 x 10x 15 ml, 4 x4 x50ml, 4 x250ml</p>                                                                                   |  |
|  <p>No. 4</p> | <p>Capacité : 2x2 x96<br/>Vitesse maximale : 4000r/min<br/>RCF max : 2200 xg (seau pour microplaques)</p>    |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  <p>No. 5</p> | <p>Capacité : 4x2 x96<br/>Vitesse maximale : 4000r/min<br/>RCF max : 3040 xg (seau pour microplaques)</p>    |                                                                                                                                                                                                                               |  |



**#Let'sgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S







# POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

## DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



### Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



### Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



### Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

## BUSINESS SOLUTIONS!

### ✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

### ✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

### ✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

## INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

## CONTACT US

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.



**CONNECTEZ-VOUS  
AVEC NOUS  
SUR KALSTEIN+**

**AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?**



### COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+ (33) 7 77 66 24 64



### COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez ! Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le  
Play Store



Télécharger sur le  
APP Store

### CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

| [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.